



Detalles:

- ▶ Puerta 100% madera sólida
- ▶ 35 mm de espesor
- ▶ Madera Red Grandis
- ▶ Disponible hasta 2.10 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 1 m.

Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Puerta sólida de madera de la familia Red Grandis.	Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro del barniz. Se recomienda barnizar cada dos años como mínimo, para preservar y mantener el producto en optima condición.

Características		
Familia	Madera	
Modelo	Valparaíso	
	Madera de Red Grandis sólida	
Orientación Veta:	No aplica	
Ambientes	Interiores	
Medidas	Altura	2000 - 2100 mm
	Ancho	600 - 1000 mm
	Espesor	35 mm
Tolerancias:	Todas las medidas, +/- 2 mm	
Material del Tablero	Solida de madera Red Grandis	
Material de Largueros	Madera Red Grandis	
Material de Travesaños	Madera Red Grandis	
Opciones de Diseño	2 Paneles, colores según requerimiento	
Color	Natural de madera sin barnizar	
Garantía	15 meses	

Garantía

Garantía de 15 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.

No aplica Garantía:

- ▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 25mm perimetralmente
- ▶ Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original
- ▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta
- ▶ Al usar materiales de barniz que no sean base solvente, la puerta debe barnizarse al
- ▶ Daños causados por manipulación.
- ▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.